SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

CODICE: 650-B

DESCRIZIONE: Barra di sostegno ribaltabile, mm 600, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale, montata su colonnetta fissata a pavimento. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:
Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.
Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.
Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:
Colonna in profilato 60x80 saldato su piastra. Barra in tubo Ø 32 piegato a freddo.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):
- Fissaggio a pavimento tramite n°4 tasselli
- Tasselli non compresi nella confezione
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di pavimentazione.

MANUTENZIONE:
- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO –		MATERIALI -	TRATTAMENTI:
N° 1	Tubo Ø32 x 15/10	Fe P04	Zincato e verniciato RAL9016
N° 1	Colonna con piastra	Fe P04	Zincato e verniciato RAL9016
N° 1	Bullone filettato		
N° 2	Fermi meccanici	PVC	RAL9016
N° 6	Copri dadi	Nylon PA6	RAL9016
N° 6	Rondelle per copri dadi	Nylon PA6	RAL9016
N°1	Puntale	PVC	RAL9016

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)
0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:
Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 240 x 180 x 880 mm.
Peso: 7,5 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 650-B	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 25/09/09	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com