

Profili per Pavimenti > Alucer




Altezza: 4,5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12,5 mm
Lunghezza: 1,00 m - 2,50 m

Finiture e colori



ORO SATINATO

ARGENTO
SATINATO

ARGENTO LUCIDO

ALLUMINIO
NATURALE

Impiego

I giunti di delimitazione Arcansas sono progettati per bordare il rivestimento o il pavimento, rinforzando il passaggio tra differenti materiali in modo elegante e funzionale.

Materiale

Alluminio

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente (6063 T5) Profili realizzati per estrusione e successivamente anodizzati e lavorati meccanicamente. Caratterizzati da una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Le sostanze alcaline emesse dai prodotti di fissaggio, se lasciati agire sulla superficie del profilo, possono portare alla sua ossidazione / corrosione, presentando formazione di idrossido di alluminio. Per tanto si consiglia di proteggere la superficie a vista del profilo durante la posa e ripulire eventuali residui di cemento o colla. Usura e calpestio possono provocare deperimento delle superfici anodizzate dei profili.

Pose

Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato. Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Manutenzione

Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti non a base acida. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta