

Profili per Rivestimenti > Ecorond




Altezza: 6 - 8 - 10 - 12,5 mm
Lunghezza: 1,00 m - 2,50 m

Finiture e colori



ROSA CHIARO
SATINATO



GRIGIO SCURO
SATINATO



GRIGIO CHIARO
SATINATO



CELESTE
SATINATO



BIANCO SATINATO



BEIGE SATINATO



BEIGE BAHAMA
SATINATO



AVORIO SATINATO

Impiego

I profili di chiusura Arcansas sono una linea di profili progettati per raccordare e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Disponibili in differenti sezioni, altezze, materiali e finiture. Le loro formidabili caratteristiche di durata e affidabilità, li rendono particolarmente indicati per proteggere tutti gli spigoli esterni, che in ceramica sono particolarmente delicati. Rapidità e semplicità di posa sono il loro pregio.

Materiale

PVC Coestruso / Rigido

Un composto vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguento.

Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Pose

Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato.

Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Manutenzione

PVC Coestruso / Rigido

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti non a base acida. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare la superficie del profilo.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta