


Profili per Rivestimenti > Rondalu



Altezza: 5 - 8 - 10 - 12,5 mm
Lunghezza: 1,00 - 2,50 - 2,70 m




Finiture e colori




NERO VERNICIATO

BIANCO
VERNICIATOCHAMPAGNE
SPAZZOLATO SPIGAORO SPAZZOLATO
SPIGA


NERO SPAZZOLATO

TITANIO
SPAZZOLATORAMATO
SPAZZOLATO


TITANIO LUCIDO



RAMATO LUCIDO



ORO LUCIDO



ORO SATINATO




NERO LUCIDO



BRONZO SATINATO



ARGENTO LUCIDO

ARGENTO
SATINATO

Impiego

I profili di chiusura Arcansas sono una linea di profili progettati per raccordare e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Disponibili in differenti sezioni, altezze, materiali e finiture. Le loro formidabili caratteristiche di durata e affidabilità, li rendono particolarmente indicati per proteggere tutti gli spigoli esterni, che in ceramica sono particolarmente delicati. Rapidità e semplicità di posa sono il loro pregio.

Materiale

Alluminio

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente (6063 T5) Profili realizzati per estrusione e successivamente anodizzati e lavorati meccanicamente. Caratterizzati da una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Le sostanze alcaline emesse dai prodotti di fissaggio, se lasciati agire sulla superficie del profilo, possono portare alla sua ossidazione / corrosione, presentando formazione di idrossido di alluminio. Per tanto si consiglia di proteggere la superficie a vista del profilo durante la posa e ripulire eventuali residui di cemento o colla. Usura e calpestio possono provocare deperimento delle superfici anodizzate dei profili.

Pose

Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato.

Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Manutenzione

Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool inodore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti non a base acida. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta