


Profili per Rivestimenti > Rondinox



Altezza: 6 - 8 - 10 - 12,5 mm
Lunghezza: 1,00 m - 2,50 m


Finiture e colori



ACCIAIO
SUPERLUCIDO



ACCIAIO
SPAZZOLATO



ACCIAIO LUCIDO

Impiego

I profili di chiusura Arcansas sono una linea di profili progettati per raccordare e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Disponibili in differenti sezioni, altezze, materiali e finiture. Le loro formidabili caratteristiche di durata e affidabilità, li rendono particolarmente indicati per proteggere tutti gli spigoli esterni, che in ceramica sono particolarmente delicati. Rapidità e semplicità di posa sono il loro pregio.

Materiale

Acciaio Inox

AISI 304 – Profili realizzati per profilatura e stampaggio meccanico. Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, ai cementi, calce e agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti controllati come laboratori alimentari, sanitari, piscine, ambienti esterni in genere. Usura e calpestio possono provocare deperimento delle superfici esterne dei profili

Pose

Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato. Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Manutenzione

Acciaio Inox

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti. L'acciaio inox è particolarmente indicato per usi in ambienti estremamente

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti. L'acciaio inox è particolarmente indicato per usi in ambienti estremamente igienici. Nel caso di superfici esposte ad agenti atmosferici o aggressivi, si consiglia una pulizia periodica del profilo, al fine di mantenerne inalterata la superficie e prevenire l'insorgere di corrosioni. Su superfici con finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura. Nel caso di graffi impiegare un detergente/lucidante apposito per acciaio inossidabile, utilizzando un panno morbido.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta