


Profili per Pavimenti > Brascer



Altezza: 8 - 10 mm
Lunghezza: 1,00 m - 2,50 m

Finiture e colori



OTTONE
NATURALE

Impiego

I giunti di delimitazione Arcansas sono progettati per bordare il rivestimento o il pavimento, rinforzando il passaggio tra differenti materiali in modo elegante e funzionale.

Materiale

Ottone

Lega CUZN37 - I profili sono realizzati per profilatura e stampaggio meccanico. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. Le parti a vista possono essere soggette a fenomeni di ossidazione superficiale, se esposte a umidità o agenti corrosivi.

Pose

Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato.

Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Manutenzione

Ottone

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti non a base acida. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare la superficie del profilo.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta.

Copy 2015 Arcansas s.r.l. All Rights Reserved.