

BOTANIC - teli

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro. Filato opaco a sezione piatta e trama bicolore.

Traffico

Medio/intenso.

Composizione

98% vinile, plastificanti di origine vegetale, 1% poliestere, 1% fibra di vetro. **Contenuto riciclato:** ISO 14021 20% materiale pre-consumo.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	ISO 10874 Classe 32
Peso	EN ISO 8543 kg/mq 2,9
Spessore	ISO 1765 mm 2,3
Dimensioni e confezioni	EN 426 mm 2000 x m 25
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Antistatico	EN 1815 Soddisfatto
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Isolamento acustico da calpestio	ISO 10140: 12 dB
Assorbimento acustico nell'aria	EN ISO 354 α_W 0,05 Hz 250 500 1000 2000 α_S 0,01 0,01 0,05 0,09
Solidità colore alla luce	EN ISO 105-B02 > 7
Stabilità dimensionale	ISO 2551 EN 986 Soddisfatto
Proprietà antiscivolo	DIN 51130 R10
Attrito	EN 13893 > 0,3
Pendulum	EN 13036-4 105-110
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Flusso radiante critico	ASTM E 648 Classe 1
Densità di fumo	ASTM E 662 < 450
Certificazioni	     

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com