

MISSONI - quadrotte autoposanti

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno realizzati in teli con filo continuo tinto in massa. Filato a sezione a "S", trama monocolore, tessitura jaquard, disegni speciali realizzati da Missoni.

Traffico

Intenso.

Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 15114; EN 685 - 33 Commerciale pesante
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 Soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Comportamento antisdrucciolo	DIN 51130 R9; EN 13893 > 0,3
Solidità colori alla luce	EN ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140: 11 dB
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	EN 1815: < 2 KV Antistatico
Peso	3.900 gr./mq
Spessore	mm. 3,0
Dimensioni e confezioni	Piastre cm. 50x50 in scatole da 20 pari a mq. 5
Numero colori	3
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	BREEAM BROUGH SCOPE SCOP