

BKB - teli

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro. Filato a sezione piatta. Ordito bicolore e trama a tinta unita.

Traffico

Medio intenso.

Composizione

98,5% vinile, 0,7% poliestere, 0,8% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 15114; EN 685 - 32 Commerciale generico
Resistenza all'impronta	EN ISO 433 < 0,2 mm
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 Soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R9; EN 13893 > 0,3
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140: 12 dB
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	EN 1815: < 2 KV Antistatico
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Pannelli radianti	Idoneo
Peso	2.800 gr./mq
Spessore	mm. 2,4
Dimensioni e confezioni	Rotoli da ml. 2x25 pari a mq. 50
Numero colori	8
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	   