


Cod. D130801





Piatto doccia in ceramica quadrato alto 70 mm con disegno antiscivolo. Da completare con piletta sifonata da 90 mm. Foro di scarico posizionato nella parte esterna a dx.

Colore	Bianco
Larghezza (mm)	900
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	70
Peso (Kg)	47,7
Installazione	tradizionale

**Note Installazione: si raccomanda di seguire le istruzioni alla pagina seguente**

DOP-No 14527

Pz. Pallet: 14



### FISSAGGI / ACCESSORI / RICAMBI NON INCLUSI



**V1001CR**

Piletta sifonata Ø 90 mm per piatti doccia finitura cromata.




**V1007CR**

Copertura di ricambio per piletta art. V1001CR.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1



Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale.


Realizzare i punti di appoggio usando la malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro

2



Per evitare che la malta si incolli al piatto doccia, interporre un foglio di plastica/nylon o di carta


3



Allargare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete (o al suolo in caso di installazione filo pavimento) e lasciando uno spazio di 3-4 mm.

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura.

4



Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella.

Completare l'installazione sigillando le fughe con un riempitivo elastico (è consigliato usare silicone antimuffa).